

Aufbauanleitung Kinderlaufrad „SPEEDY“

Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie alle Teile.



Schutzblech vorne

Montieren Sie das Schutzblech an der Gabel und ziehen Sie die Schraube an.



Vorderrad

Stecken Sie das Vorderrad in die Aufnahme an der Gabel und hängen Sie die Fixierscheiben in die Bohrungen der Gabel ein. Nun können Sie die Radmuttern festziehen.



Gabel

Schieben Sie die Gabel in die Gabelrohraufnahme und stecken Sie die Klemmschelle komplett auf das Gabelrohr. Schieben Sie die Klemmschelle ganz nach unten.



Lenker

Stecken Sie die Schutzabdeckung für die Klemmschelle auf das Lenkerrohr und schieben Sie den Lenker von oben in das Gabelrohr. Stellen Sie sicher, dass die Klemmschelle komplett auf dem Gabelrohr sitzt und ziehen Sie die Klemmschelle an. Schieben Sie nun die Schutzabdeckung über die Klemmschelle.





Sattel

Stecken sie die Schutzabdeckung auf das Sattelrohr und schieben Sie das Sattelrohr von oben in die Aufnahme am Rahmen. Stellen Sie die gewünschte Sitzhöhe ein (beachten Sie die Markierung am Sattelrohr für die (Maximalhöhe). Ziehen Sie die Klemmschelle fest und schieben Sie die Schutzabdeckung darüber.



Bremsen

Stellen Sie die Hinterradbremse ein und fixieren Sie den Bremsgriff am Lenker.

**Prüfen Sie noch einmal alle Schrauben und Muttern auf Ihre Festigkeit und Ihren Sitz.
Sitzten die Laufräder fest in Rahmen und Gabel ?
Funktioniert die Bremse ?
Sind Lenker und Sattel richtig fest ?**

**Viel Spaß und gute Fahrt
mit Ihrem „ SPEEDY“ Kinderlaufrad**

**Ihr
point-kids Team**

www.point-kids.de