

## Aufbauanleitung Teak-Holz Tisch PGTT010A

Legen Sie den Karton so auf den Boden, dass die Tischplatte unten liegt. Öffnen Sie den Karton und entfernen Sie die Bänder, mit denen die Füße, Querstrebe und Schrauben fixiert sind.



Legen Sie die die Querstrebe und die beiden Füße zur Seite.



Die Füße sind oben mit AG1,AG3 und unten mit AG2,AG4 beschriftet.

Die Querstrebe ist beschriftet (AG2,AG4)

Der Rahmen ist beschriftet (AG1,AG3)



Stecken Sie die Querstrebe auf die FüÙe (AG2 zu AG2 und AG4 zu AG4).

Stecken Sie die FüÙe auf den Rahmen (AG1 zu AG1, AG3 zu AG3)

und verschrauben Sie die Querstrebe mit den FüÙen sowie die FüÙe mit dem Rahmen.



Drehen Sie nun den Tisch um ( am besten zu zweit) und stellen Sie ihn auf .

Schieben Sie die Tischplatten nach außen und befestigen Sie die 4 Schrauben am Rahmen.



Schieben Sie nun die Tischplatten wieder zusammen.

### **bei Problemen mit dem Zusammenbau:**

Da alle Tische handgefertigt sind, können vereinzelt Abweichungen bei der Passgenauigkeit von Bohrloch zum Möbelverbinder/Quergewindebolzen auftreten.

Sollte die Schraube nicht eingedreht werden können, ist das Bohrloch nicht exakt auf einer Linie mit dem Möbelverbinder/Quergewindebolzen .

In diesem Fall gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten. Zum einen können Sie ein kleines Stück neben dem ursprünglichen Bohrloch mit einem kleinen Holzbohrer ein Loch vorbohren und mit einer Holzschraube (Spax) den Tisch verschrauben oder Sie durchbohren die beiden Teile komplett und verschrauben diesen dann mit einer Schraube und zugehöriger Mutter.

**Vielen Dank für Ihren Einkauf !**

Nachfolgend finden Sie eine Übersichtsgrafik für den Zusammenbau:

